

Déclaration des Performances

Numéro: 2020-005
Rijswaard briques de parement




(4) Fabricant:	
Steenfabriek De Rijswaard B.V. De Rijswaard 2 NL-5308 LV AALST	Tel: +31 (0)418 - 55 22 21 Fax: +31 (0)418 - 55 29 00 www.rijswaard.nl
(1) Code d'identification unique du produit	Sterrewaard Grijs en Naturel
(2) Numéro de type	392621011 Auriga HV EF
(3) Usage ou usages prévus du produit de construction	Briques pour utilisation dans murs, poteaux et cloisons en maçonnerie non-protégée
(6) Le système d'évaluation et de vérification de la	2+
(7) l'Organisme notifié	L'organisme notifié KIWA 0620-CPD, a réalisé selon le système 2+ une inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine, une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contrôle de la production en usine et a délivré le certificat de conformité de contrôle de la production.

(9) Performances déclarées:				
Dimensions	EF 215x100x65			U Metselbaksteen, Categorie I volgens EN771- 1:2011 + A1:2015
Longueur	216		mm	
Largeur	103		mm	
Hauteur	65		mm	
Tolérances dimensionnelles	T2			
Rangée catégorie	R1			
Planéité des faces de pose	NPD			
Parallélisme des faces de pose	NPD			
Masse volumique apparente sèche	1600		kg/m ³	
Masse volumique absolue sèche	1600		kg/m ³	
Tolérances volumique masse: classe / %	DM ±15		%	
total volume frog	<20%			
Groupe Eurocode	1			
Résistance à la compression moyenne	≥20		N/mm ²	
Résistance à la compression normalisée	≥20		N/mm ²	
Adhérence	0.15/0.30			
Résistance thermique	50/50:0.45/90/90:0.48		W/mK	EN 1745:2012
Perméabilité à la vapeur d'eau	5/10			
[Durabilité: resistance au gel/dégel]	F2			
Absorption d'eau	≤14%		m/md	
Absorption d'eau initial	1.5 - 4.0		kg/(m ² min)	
Teneur en sels solubles actifs	S2			
[Stabilité dimensionnelle: dilation due à l'humidité]	NPD		mm/m	
Substances dangereuses	Voldoet			NL-BBK
Réaction au feu	A1			

(10) Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4. Signé pour le fabricant et en son nom par:

Atse Blei Direction Générale



Aalst (NL) 24-oct.-2024