

Déclaration des Performances

Numéro: 2013-075
Rijswaard briques de parement



(4) Fabricant:		
Steenfabriek De Rijswaard B.V. De Rijswaard 2 NL-5308 LV AALST	Tel: +31 (0)418 - 55 22 21 Fax: +31 (0)418 - 55 29 00 www.rijswaard.nl	

(1) Code d'identification unique du produit	Rood
(2) Numéro de type	203821011 Anglaise MM EF Redux / DR15B
(3) Usage ou usages prévus du produit de construction	Briques pour utilisation dans murs, poteaux et cloisons en maçonnerie non- protégée
(6) Le système d'évaluation et de vérification de la	2+
(7) l'Organisme notifié	L'organisme notifié KIWA 0620-CPD, a réalisé selon le système 2+ une inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine, une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contrôle de la production en usine et a délivré le certificat de conformité de contrôle de la production.

(9) Performances déclarées:			
Dimensions	EF 215x100x65		U Metselbaksteen, Categorie I volgens EN771- 1:2011 + A1:2015
Longueur	213	mm	
Largeur	101	mm	
Hauteur	64	mm	
Tolérances dimensionnelles	T2		
Rangée catégorie	R1		
Planéité des faces de pose	NPD		
Parallélisme des faces de pose	NPD		
Masse volumique apparente sèche	1550	kg/m ³	
Masse volumique absolue sèche	NPD	kg/m ³	
Tolérances volumique masse: classe / %	DM ±15	%	
total volume frog	<20%		
Groupe Eurocode	1		
Résistance à la compression moyenne	≥ 15	N/mm ²	
Résistance à la compression normalisée	≥ 15	N/mm ²	
Adhérence	0.15 - 0.30		
Résistance thermique	50/50: 0.48 / 90/90: 0.52	W/mK	EN 1745:2012
Perméabilité à la vapeur d'eau	5/10		
[Durabilité: resistance au gel/dégel]	F2		
Absorption d'eau	≤ 15 %	m ³ /m ²	
Absorption d'eau initial	<6	kg/(m ² min)	
Teneur en sels solubles actifs	S2		
[Stabilité dimensionnelle: dilatation due à l'humidité]	NPD	mm/m	
Substances dangereuses	Volddoet		NL-BBK
Réaction au feu	A1		

(10) Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4. Signé pour le fabricant et en son nom par:

Atse Blei Direction Générale

Aalst (NL) 15-janv.-2025