


## Fiches techniques

|  |  |                                     |  |
|--|--|-------------------------------------|--|
| Steenfabriek De Rijswaard B.V.<br>De Rijswaard 2<br>NL-5308 LV AALST | Tel: +31 (0)418 - 55 22 21<br>Fax: +31 (0)418 - 55 29 00<br>www.rijswaard.nl | Rijswaard<br>briques de<br>parement |        |
| <b>Nom du produit</b>  | Naturel MM EF / DR18B  |                                     |  |
| <b>Groupe de produits</b>  | Geel/Naturel   |                                     |  |
| <b>Numéro de type</b>  | 206421011  |                                     |  |
| <b>Dimensions</b>  | EF 215x100x65  |                                     |  |
| <b>Longueur</b>  | 217  | mm                                  | <b>U Metselbaksteen,<br/>Categorie I<br/>volgens EN771-<br/>1:2011<br/>+<br/>A1:2015</b> |
| <b>Largeur</b>   | 102  | mm                                  |  |
| <b>Hauteur</b>   | 64   | mm                                  |  |
| <b>Tolérances dimensionnelles</b>                                    | T2   |                                     |  |
| <b>Rangée catégorie</b>  | R1   |                                     |  |
| <b>Masse volumique apparente sèche</b>                               | 1450   | kg/m <sup>3</sup>                   |  |
| <b>Résistance à la compression moyenne</b>                           | ≥ 15   | N/mm <sup>2</sup>                   |  |
| <b>[Durabilité: résistance au gel/dégel]</b>                         | F2   |                                     |  |
| <b>Absorption d'eau</b>  | ≤ 24 %   | m/md                                |  |
| <b>Absorption d'eau initial</b>                                      | <8   | kg/(m <sup>2</sup> min)             |  |
| <b>Teneur en sels solubles actifs</b>                                | S2   |                                     |  |
| <b>Réaction au feu</b>   | A1   |                                     |  |

Ce résumé donne une indication des caractéristiques du produit. Les spécifications définitives sont mentionnées dans la déclaration de performance (DoP), qui est fournie lors de la livraison.